

| No | MI-SWACO | FUNCION EN LOS FLUIDOS | BAROID |
|----|---|--|-----------------------|
| 1 | Bentonita MAX GEL | Viscosificante de alto rendimiento, ayuda a controlar la circulación pérdida, los derrumbamientos de la formación y estimula la estabilidad del agujero en formaciones no consolidadas. | QUICK GEL GOLD |
| 2 | HIBTROL HV Polímero controlador de filtrado | Polímero de celulosa modificado, diseñado para mantener un filtrado bajo y estable, brindando al mismo tiempo inhibición de lutitas reactivas aumentando la viscosidad. Los resultados se traducen en una estabilidad superior del pozo, mejor integridad de los recortes, mejor control de sólidos y costos bajos de perforación. | QUIK-TROL GOLD |
| 3 | POLYPLUS Polímero PHPA | Polímero viscosificante líquido de fácil dispersión de baja concentración. <ul style="list-style-type: none"> • Se dispersa rápidamente, inhibidor de arcillas y excelente encapsulación de recortes. • Ayuda a prevenir embolamiento de la broca, estabilizadores y el conjunto del fondo, al revestir y lubricar los sólidos. • Incrementa la extracción de los sólidos de perforación. • Mejora la lubricación del sistema de lodo. | EZ-MUD |
| 4 | POLYPLUS RD Polímero PHPA | <ul style="list-style-type: none"> • Viscosificante que se dispersa rápidamente, inhibe las arcillas y encapsula los recortes. • Producto altamente concentrado. • Ayuda a prevenir embolamiento de la broca, estabilizadores y el conjunto del fondo, al revestir y lubricar los sólidos. • Incrementa la extracción de los sólidos de perforación. • Mejora la lubricación de la mayoría de los sistemas de lodo. | EZ-MUD DP |
| 5 | POLYPLUS LV Polímero PHPA | <ul style="list-style-type: none"> • Este polímero se dispersa rápidamente, inhibe las arcillas, proporciona un eficiente encapsulamiento de recortes sin incrementar la viscosidad. • Producto altamente concentrado. • Ayuda a prevenir embolamiento de la broca, estabilizadores y el conjunto del fondo, al revestir y lubricar los sólidos. • Incrementa la extracción de los sólidos de perforación. | EZ-MUD GOLD |
| 6 | ROD EASE Lubricante | Lubricante de alta eficiencia reductor de torque, lo que proporciona un aumento en la penetración. Mejora la vida útil de las herramientas. | |

| No | MI-SWACO | FUNCION EN LOS FLUIDOS | BAROID |
|----|---|---|---------------------------|
| 7 | TUBE LUBE Lubricante de tubo interior | Lubricante para tubo interior saca núcleos. Ayuda a la recuperación del núcleo. | CORE-LUBE |
| 8 | PLATINUM FOAM | Agente espumante para perforar con aire. | AQF-2 |
| 9 | THREAD BOND Z Grasa para roscas | Grasa para proteger roscas de tubería y brocas. Se adhiere al de metal y no se lava con el agua. | VIBRA-GUARD |
| 10 | ROD COAT B700 Grasa anti vibración de tubería. | Grasa que se utiliza para reducir la vibración de la tubería en perforación diamantina cuando no se tienen retornos de fluidos de perforación. Es resistente al lavado con agua y protege contra la corrosión y desgaste. | |
| 11 | D-D Detergente | Detergente que limpia y evita que se adhieran las arcillas a la broca, y tubería, aumentando la penetración. | CON-DET / PENETROL |
| 12 | MAGMA FIBER Control de pérdidas de circulación | Sirve para el control de pérdidas de circulación, es una fibra mineral, ideal para utilizarlo en zonas de arena y terrenos fracturados. | N-SEAL |
| 13 | POLYSWELL Control de pérdidas de circulación | Sirve para control de pérdidas de circulación, este producto expande 200 veces su volumen, se utiliza para sellar zonas en terrenos muy fracturados. | DIAMOND SEAL |
| 14 | SACK BLACK Estabilizador de formaciones no consolidadas | Inhibidor de lutitas, es una gilsonita acoplada parcialmente soluble en agua, estabiliza secciones de lutita, formando un sello para evitar derrumbes y controla las características del revoque, taponar lutitas microfracturadas, brinda control de filtrado ATAP a temperaturas elevadas en sistemas de fluidos de perforación base agua, diésel y base sintético. | |
| 15 | RINGFREE Dispersante | Thinner que elimina las propiedades reológicas del lodo, se utiliza para liberar tubería en arcillas muy pegajosas (muy reactivas). | AQUA-CLEAR PFD |
| 15 | SODA ASH Controlador de pH | Para control de pH. | SODA ASH |